



VACUUM-GLAS.EU



Het beste isolerende veiligheidsglas
voor renovatie en verduurzaming

**HET BESTE
VACUÛMGLAS**

rechtstreeks
af fabriek

Vacuümglas is een zeer dunne thermisch isolerende beglazing die uitermate geschikt is voor de renovatiemarkt. In vergelijking met dubbel- en triple glas is vacuümglas slechts 8,3 mm dik waardoor kozijnen niet hoeven te worden aangepast. U kunt enkelglas eenvoudig vervangen door vacuümglas. Het verbetert het leefcomfort en u bespaart aanzienlijk op de energierekening.

vacuum-glas.eu

**GG-V LandVac 0.4****GG-V LandVac 0.5****GG-V GreenVac One 0.59**

VERGELIJKING MET ANDERE GLASSOORTEN

	U-WAARDE	DIKTE - OPBOUW
GG-V LandVac 0.4	0.4	4 mm gehard + 0.3 mm + 4 mm gehard gecoat
GG-V LandVac 0.5	0.5	4 mm gehard + 0.3 mm + 4 mm gehard gecoat
GG-V GreenVac One 0.59	0.59	8 mm: 4 mm ½ gehard + 0.3 mm + 4 mm ½ gehard gecoat 10 mm: 5 mm gehard + 0.3 mm + 5 mm gehard gecoat
Enkelglas	5.8	4 mm: Float 4 mm
Voorzetraam	2.8	24 mm: Spouw 20 mm + Float 4 mm
Standaard dubbelglas	2.8	21mm: Float 5 + 12 mm + Float 4 mm
HR++ dubbelglas	1.1	24mm: Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm
HR+++ drievoudig glas	0.6	42 mm: Low-E 4 mm + 15 mm Argon + Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm

Vacuümglas van vacuum-glas.eu is standaard gehard veiligheidsglas. Veiligheidsglas is glas met een zodanig veilig breukpatroon dat lichamelijk letsel wordt beperkt. Ons vacuümglas kan optioneel ook als gelaagd glas worden geproduceerd. Wij kunnen de meest-voorkomende modellen in vacuümglas produceren, maar niet-standaard modellen zijn in overleg altijd bespreekbaar.

TIP

Door vervangende stopverf te gebruiken bij het plaatsen van vacuümglas, heeft u gegarandeerd jaren een strakke afdichting die overschilderbaar is en waar geen craquelé (gebarsten) effect optreedt na verloop van tijd.



Beste isolatiewaarde (u-waarde 0.4-0.59)



Veiligheidsglas is de standaard (NEN3569)



Geluidsreductie (dB=36)



100% recyclebaar



Geen condens aan de binnenzijde

15
jaar

15 jaar garantie op doorzicht



De minste micro-spacers
t.o.v. andere vacuümglas producten



Direct af fabriek prijzen



*WIJ LEVEREN DIRECT VANAF
FABRIEK EN KUNNEN HIERDOOR
DE PRIJZEN LAAG HOUDEN*



GG-V LandVac 0.4

GG-V LandVac 0.5

GG-V GreenVac One 0.59

	GG-V LANDVAC 0.4	GG-V LANDVAC 0.5	GG-V GREENVAC One 0.59
Dikte (mm)	8 mm	8 mm	8 mm (1/2 gehard) 10 mm (gehard)
Gewicht (kg)	20kg/m²	20kg/m²	20kg/m² 25kg/m²
U-waarde	0.4	0.5	0.59
Afdichtingsrand (mm) kleur	rood/geel	rood/geel	groen
Maximale afmeting (mm)	1480 x 2480 mm	1480 x 2480 mm	1480 x 2480 mm
Minimale afmeting (mm)	300 x 300 mm (kleiner op aanvraag)	300 x 300 mm (kleiner op aanvraag)	300 x 300 mm (kleiner op aanvraag)
Vacuümafdichting	dopjes	dopjes	strip
Garantieperiode (jaar)	15	15	15
dB-waarde	36	36	36
Lichttoetredingsfactor (TL)	68	78	78
Zontoetredingsfactor (g)	40	58	58
Veiligheidsglas NEN3569	ja	ja	8 mm: 1/2 gehard 10 mm: ja

OPTIES

- GG-V XXL 3300x2400mm (op aanvraag)
- GG-V Hybrid (isolatieglas)
- GG-V inbraakwerende ruit
- GG-V met zeefdrukrand in kit of kozijnkleur (ipv afdichtingsrand)
- Modellen met 1 of 2 schuine zijdes
- Modellen met 1 ronde zijde
- Speciale modellen; op aanvraag

*ALLE TYPES GG-V VACUÛMGLAS
ZIJN VOLLEDIG GECERTIFICEERD EN
STAAN OP DE ISDE SUBSIDIELIJST*



*ONS VACUÛMGLAS HEEFT
DE BESTE ISOLATIEWAARDE
(U-WAARDE 0.4-0.59)*



Voor actuele prijzen en laatste updates ga naar onze website
of neem contact op met één van onze productmanagers.

vacuum-glas.eu
info@vacuum-glas.eu
+31 (0)6 57612620



vacuum-glas.eu is onderdeel van Global Glass Group B.V.

