

De GG-NedVac Onyx is een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar betaalbaar vacuümglas zonder in te leveren op kwaliteit. Met een U-waarde vanaf 0,43 biedt de NedVac Onyx goede isolatiewaarden die zorgen voor energiebesparing en een comfortabel binnenklimaat. De scherpe prijs-kwaliteitsverhouding en zijn zwarte sealingrand, maakt de GG-NedVac Onyx tot een favoriet voor projecten waar budget een belangrijke rol speelt. Het slanke ontwerp en de solide prestaties van de NedVac Onyx maken het een slimme keuze voor wie op zoek is naar een betaalbare isolatieoplossing.

Dikte mm	U-waarde	Opbouw configuratie	dB	LTA %	ZTA	Gewicht p.m2	Standaard afmeting mm	Maximale afmeting mm	Afstand houder
6.2	0.57	3TL+V+3T	37	79	51	15kg/m2	1000x2000	x	40mm
8.2	0.57	4TL+V+4T	37	79	58	20kg/m2	1500x2500	x	40mm
8.2	0.43	4TL+V+4T	37	78	51	20kg/m2	1500x2500	x	40mm
10.2	0.57	5TL+V+5T	37	79	58	25 kg/m2	1500x2500	2000x3000*	40mm
10.2	0.43	5TL+V+5T	37	78	51	25 kg/m2	1500x2500	2000x3000*	40mm
12.2	0.57	6TL+V+6T	37	79	58	30 kg/m2	1500x2500	2000x3000*	40mm
12.2	0.43	6TL+V+6T	37	78	51	30 kg/m2	1500x2500	2000x3000*	40mm
8.2 extra helder	0.57	4TL+V+4Ultra	37	81	58	20kg/m2	1500x2500	x	40mm
10.2 extra helder	0.57	4TL+V+4Ultra	37	81	58	25 kg/m2	1500x2500	2000x3000*	40mm

**ALGEMEEN**

Minimale afmeting mm	250x250mm
*Maximale afmeting 10.2 en 12.2	alleen leverbaar met groene sealrand en dop ipv strip
Verhouding maximaal	1:6
Veiligheidsglas	6 en 8 mm half gehard, 10, 12 mm volledig gehard
Sealrand kleur / mm	zwart - 9 - 14mm
Vacuümafichting	strip
Strip afmeting	
Garantieperiode	15 jaar
Recyclebaar	
Modelruiten	modellenoverzicht

