



De GG-NedVac Onyx is vernieuwd en verder verfijnd. Het vertrouwde strakke design is nu nog minimalistischer uitgevoerd, mét behoud van de uitstekende prestaties én de aantrekkelijke prijsstelling waar de Onyx om bekendstaat. De zwarte sealrand is verder verfijnd en nu verkrijgbaar vanaf slechts 8 mm dik. Daarnaast is ook de absorptiestrip aanzienlijk slanker gemaakt: van 4 mm naar slechts 1,5 mm. Hierdoor ontstaat een nog rustiger, slanker en visueel strakker glaspaneel dat perfect aansluit bij moderne architectuur en hoogwaardige renovatieprojecten.

Met zijn scherpe prijs-kwaliteitverhouding, uitstekende isolatiewaarden en verfijnde uitstraling blijft de GG-NedVac Onyx een slimme keuze voor projecten waar design, comfort én budget samenkomen.



Dikte	Configuratie	dB	LTA %	G-waarde	Gewicht p.m ²	Standaard afmeting mm	Maximale glas oppervlak	Pillars afstand
6.2	3TL+V+3T	37	79	58	15kg/m ²	1000x2000	< 2 m ²	40mm
8.2	4TL+V+4T	37	79	58	20kg/m ²	1500x2500	< 3 m ²	40mm
10.2	5TL+V+5T	37	79	58	25kg/m ²	1500x2500	< 4,5 m ²	40mm
12.2	6TL+V+6T	37	79	58	30kg/m ²	1500x2500	> 4,5 m ²	40mm
8.2 extra helder	4TL+V+4UC	37	81	60	20kg/m ²	1500x2500	< 3 m ²	40mm
10.2 extra helder	5TL+V+5UC	37	81	60	25kg/m ²	1500x2500	< 4,5 m ²	40mm

* Zwarte sealrand afmeting:

Afmeting paneel < 1000x1000mm / 8-9mm

Afmeting tussen 1000x1000mm en 1000x2000mm (of >1m²) / 10-12mm

Afmeting >1000x2000mm of >2m² / 13-14mm

Algemeen

Minimale afmeting mm	210x210mm (diameter 260mm)
Maximale verhouding	1:6 (vb. 250x1500) ratio >1:6 op aanvraag
Veiligheids glas	6.2 - 8.2 mm-half gehard 10.2 - 12.2 mm- gehard
Sealing kleur / dikte mm	zwart / 8-13mm
Naald strip	slechts 1,5mm dik
Garantie periode	15 jaar
Recyclebaar	ja
Modelruiten	Zie modeloverzicht
Hybride configuratie	Vacuümglas +ISO / gelamineerd /

VERBETERD EN VERNIEUWD



VERFIJND DESIGN

Nog strakker
en minimalistisch



SMALLERE SEALRAND

Vanaf slechts
8 mm dik



DUNNERE ABSORPTIESTRIP

Van 4 mm naar
slechts **1,5 mm**

